

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaTard[®]-480 AO

ADITIVO RETARDADOR DE PRESA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaTard[®]-480 AO é um aditivo líquido que permite controlar a hidratação do cimento.
SikaTard[®]-480 AO retarda e estabiliza argamassas de cimento e Betões.

UTILIZAÇÕES

SikaTard[®]-480 AO permite a produção de argamassa estabilizadas. É principalmente utilizado nas seguintes aplicações:

- Em conjunto com a linha Viscocrete[®] é possível obter argamassas e Betões estabilizados.
- Manter a trabalhabilidade até 10 Horas Mantendo as resistências finais.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Tambor de 200 litros, IBC 1000 litros e Granel
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenamento nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas a temperatura entre +5 °C e +35 °C.
Aspecto / Cor	Líquido Castanho
Massa volúmica	1,16 ± 0,02 kg/l
Valor do pH	5,5 ± 1,0

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Dosagem recomendada	Dosagem recomendada De 0,5% a 1,5% sobre o peso do cimento de cimento Portland). A dosagem ótima deverá ser determinada através de ensaios experimentais com o traço e os materiais da obra, podendo a mesma está fora da faixa indicativa acima. Compatibilidade Este aditivo é compatível com outros aditivos da linha Sika, para tanto, sugere-se entrar em contato com o Departamento Técnico Sika Angola.
---------------------	--

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, manipulação, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do Produto contendo dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões de segurança.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

SikaTard®-480 AO
Novembro 2022, VERSÃO 01.01
021406011000000189

SikaTard-480AO-pt-AO-(11-2022)-1-1.pdf

