

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikafloor® DecoFlakes

COLORED THIN LAMELLA OR FLAKES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Flakes or lamellas of bright colors and defined sizes that placed on a colored resin like Sikafloor 264 and sealed with a translucent resin Sikafloor 169 or similar serves to realize decorative floors of great variety with a good chemical resistance and mechanical.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Bright colors
- Easy application
- Variety of designs
- Color combination
- Defined size

UTILIZAÇÕES

The system of decorative floors with Sikafloor® Deco-Flakes, are used in:

- Offices / Cafes / Restaurants / Commercial Premises.
- Veterinary clinics / Waiting areas / Commercial premises.
- Warehouses / Exhibition Halls, etc.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	1 kg and 22.6 kg
Aspecto / Cor	▪ Neutral Gray, White, Coffee and Black ▪ Size ¼" around
Tempo de armazenamento	96 months from its date of production
Armazenagem e conservação	Store in its original container in a dry and clean area

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

The substrate must have a flat surface with good strength (minimum compressive strength approx. 250 kg/cm²), be healthy and dry (maximum substrate moisture 4%), free of loose parts, contamination of oils, residues of curators, grout or other foreign substances. Minimum tensile strength (pull-off): 15 kg/cm².

After a good surface preparation, depending on the porosity of the substrate, a Sikafloor 161 can be applied as a seal if necessary (Optional), then a resin with color of the Sikafloor type 264 is applied and then irrigation of Sikafloor® DecoFlakes, in the amount agreed or desired.

After drying, remove what has not adhered and all peaks and remove again the leftovers and apply a translucent resin of the type Sikafloor 169 (see technical sheets of the additional products). Consumption: From 0,1kg to 0,7kg/m² depending on the desired.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

Sikafloor® DecoFlakes
Outubro 2026, VERSÃO 02.01
020816010040000009

SikafloorDecoFlakes-pt-AO-(10-2026)-2-1.pdf