

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaProof® Fix Tape-50

Fita auto-adesiva de dupla face para o sistema de impermeabilização SikaProof®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® Fix Tape-50 é uma fita auto-adesiva de dupla face à base de borracha butílica coberta com filme de proteção destacável

UTILIZAÇÕES

SikaProof® Fix Tape-50 só pode ser usado por profissionais experientes.

- Selagem e colagem de pormenores do sistema de impermeabilização SikaProof®.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Boa capacidade de aderência e selagem
- Boa durabilidade
- Auto-adesiva, permitindo uma instalação fácil e rápida

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	1 caixa com 5 rolos
Aspecto / Cor	Película branca destacável sobre adesivo preto em borracha butílica.
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 24 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenado nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperatura entre +5 °C e +30 °C. Verificar sempre a embalagem.
Comprimento	20 m
Largura	50 mm
Espessura	1,50 mm (-5% / +10 %)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	Mínima +5 °C / Máxima +45 °C
Temperatura da base	Mínima +5 °C / Máxima +60 °C

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	SikaProof® FixTape-50 é um acessório de sistema para pormenores específicos de selagem no sistema de impermeabilização SikaProof®. Para informações mais detalhadas, consulte o Método de Aplicação Sika®: SikaPro-
----------------------	---

Compatibilidade

Para materiais em contacto direto (tal como, qualquer tipo de sintético, etc.), a compatibilidade deve ser avaliada antes da aplicação completa em obra.

Contacte o Departamento Técnico da Sika® para obter informações adicionais.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Manual de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+

OBSERVAÇÕES

O trabalho de instalação deve ser realizado apenas por equipas treinadas, aprovadas ou especializadas pela Sika® com experiência neste tipo de aplicação.

- Consulte o Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Ficha de Dados do Produto: SikaProof® A / SikaProof® A+

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA**REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006**

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO**QUALIDADE DA BASE**

As superfícies em contacto com a membrana devem ser limpas e livres de materiais que possam comprometer a aderência. Contaminantes, como sujidade, poeira, óleo, betume e agentes de desligamento, como surfactantes e silicone, devem ser removidos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Siga rigorosamente os procedimentos de instalação, conforme definido no Método de Aplicação, nos Manuais de Aplicação e nas instruções de trabalho, que devem sempre ser ajustados às condições reais do local.

É necessário consultar o Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A / SikaProof® A +.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.