

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Imper Mur

Resina pronta a usar para o tratamento de paredes interiores húmidas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Imper Mur é uma impregnação impermeável e endurecedora de superfície, base de água, pronto para ser usado. Sika® Imper Mur é transparente depois secagem. Sika® Imper Mur previne contra o crescimento do bolor e do bolor.

UTILIZAÇÕES

Sika® Imper Mur é usado para prevenir a humidade em superfícies borradas ou emplastos, pedras e tijolos aparentes, e etc. Devido à sua baixa viscosidade, penetra profundamente no substrato e forma uma barreira invisível e impermeável.

- Tratamento contra Salitre;
- Prevenção do crescimento do mofo;
- Impermeabilização e endurecimento da superfície.

Sika® Imper Mur também é usado como um endurecedor de superfície para substratos fracos em áreas internas e externas.

Sika® Imper Mur pode ser usado como um pré-tratamento para melhorar a superfície antes da pintura final quando o substrato é fraco.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Viscosidade muito baixa (alto poder de penetração) ;
- Quase invisível quando seco;
- Pode ser pintado ou coberto com papel de parede;
- Pode ser utilizado em ambientes internos ou externos;
- Resistente aos Raios Ultra-Violeta (UV).

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	0,5 L and 2 L cans
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenamento nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e a temperatura de +5 °C. Proteger da luz solar direta, do gelo e da contaminação.
Aspecto / Cor	Líquido branco leitoso
Massa volúmica	1.01 kg/l
Viscosidade	Agulha Brookfield 1, velocidade 60 rpm: ~ 3.9 mPa.s
Valor do pH	7.5 ±1

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Geralmente de 0.2 a 0.3 litros/m ² por demão dependendo da porosidade do substrato
Temperatura ambiente	A temperatura ambiente deve estar entre + 5°C e + 30°C.
Temperatura da base	+ 5°C to + 30°C
Produto aplicado pronto para usar	Sika® Imper Mur é entregue pronto para uso. Agite a lata Sika® Imper Mur antes de usá-la.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Sika® Imper Mur é incapaz de evitar os danos devido à condensação sobre paredes frias (por exemplo, banheiros pouco ventilados).
- Sika® Imper Mur não pode ser utilizado para tornar bom um substrato excessivamente danificado, sendo requerido neste caso a recuperação do mesmo (exemplo reboco ou emboço amolecido, etc.).
- Se não for coberto, em certas circunstâncias o Sika® Imper Mur pode mudar ligeiramente o aspecto visual da superfície –realize sempre um pequeno teste preliminar antes da aplicação completa.
- Aguarde o Sika® Imper Mur secar completamente antes de aplicar a massa corrida, pintura ou o papel de parede sobre ele. O tempo de secagem aproximado é de 3 horas a 20°C.
- Quando for aplicada massa corrida sobre o Sika® Imper Mur, aguardar a cura completa da massa corrida (no mínimo três dias) antes da aplicação da pintura.
- Quando recoberto com papel de parede, utilize um adesivo de papel de parede para substratos não absorventes.
- Quando o papel de parede for do tipo lavável, utilize um adesivo resistente a fungos.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

Remova quaisquer pinturas, massa corrida, papel de parede ou revestimentos da área danificada pela humidade antes da aplicação do tratamento.
Remova quaisquer traços visíveis de salitre, mofo, fungos, ou outros crescimentos biológicos.

- Escove o substrato vigorosamente;

- Limpe com água fresca;
- Aguarde o substrato secar superficialmente antes da aplicação.

MISTURA

Sika® Imper Mur é fornecido pronto para o uso. Agite a embalagem antes do uso.

APLICAÇÃO

Aplique Sika® Imper Mur utilizando uma broxa, pincel ou rolo de lã, assegurando a completa saturação do substrato. Em substratos muito absorventes uma segunda demão pode ser necessária. Aguarde a primeira demão secar antes da aplicação da segunda demão.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água imediatamente após o uso.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

Ficha de Dados do Produto

Sika® Imper Mur

Julho 2024, VERSÃO 01.01

02189010000000058

BUILDING TRUST



NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

Sika® Imper Mur
Julho 2024, VERSÃO 01.01
02189010000000058

SikaImperMur-pt-AO-(07-2024)-1-1.pdf

