

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaProof® Sandwich Tape

Fita autoadesiva de dupla face para sobreposições no sistema de impermeabilização SikaProof® A+

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaProof® Sandwich Tape é uma fita autoadesiva de dupla face à base adesivo poliacrílico, estando ambos os lados envolvidos por filmes de proteção.

UTILIZAÇÕES

SikaProof® Sandwich Tape só pode ser usado por profissionais experientes.

- Colagem e selagem de juntas de sobreposição no sistema de impermeabilização SikaProof® A+

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Elevada aderência e capacidade de selagem
- Elevada durabilidade
- Aplicação fácil e rápida

CERTIFICADOS / NORMAS

- Estanqueidade de uma superfície selada com Sistema SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Test report No. 2018-276

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	1 caixa com 5 rolos	
	Dimensões por cada rolo	Comprimento: 25 m Largura: 50 mm
Aspecto / Cor	Adesivo poliacrílico transparente e filmes de proteção brancos	
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico	
Armazenagem e conservação	Armazenado na embalagem original não encetada e não deteriorada em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Verificar sempre o rótulo.	
Espessura	1,00 mm (±5 %)	

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	+5 °C mín. / +45 °C máx.
Temperatura da base	+5 °C mín. / +60 °C máx.

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	SikaProof® Sandwich Tape é um componente do sistema SikaProof A+ para a impermeabilização e selagem de juntas de sobreposição. Para mais informações, consultar o Método de Aplicação Sika®: Sistema SikaProof® A+
----------------------	--

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação Sika®: SikaProof® A+
- Manual de Aplicação Sika®: SikaProof® A+
- Ficha de Produto: SikaProof® A+ 12

OBSERVAÇÕES

A aplicação deve ser executada por aplicadores aprovados ou que receberam formação com experiência neste tipo de aplicações.

- Não aplicar SikaProof® Sandwich Tape durante longos períodos de chuva ou neve.
- As condições e qualidade da base devem ser cumpridas ou devem ser tomadas medidas apropriadas.
- SikaProof® Sandwich Tape não tem resistência permanente à radiação UV.
- O betão deve ser colocado dentro de 90 dias após aplicação do sistema de impermeabilização SikaProof® A+.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

A superfície de contato com o betão estrutural deve estar seca, limpa e livre de quaisquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência. Contaminantes, tais como sujidade, poeira, óleo, betume e outros agentes desmoldantes, devem ser removidos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação conforme definido no Método, Manual e Instruções de Aplicação que devem ser sempre ajustados às condições reais de obra.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

SikaProof® Sandwich Tape
Outubro 2026, VERSÃO 03.01
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-pt-AO-(10-2026)-3-1.pdf

