

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikafloor® Color Chips Mix WR

FLOCOS PARA SISTEMAS DECORATIVOS DE PAVIMENTOS DE BASE ACRÍLICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor® Color Chips Mix WR são flocos pigmentados para sistemas de pavimentos decorativos. As misturas estão disponíveis para diferentes combinações de cores.

UTILIZAÇÕES

Sikafloor® Color Chips Mix WR são usados:

- Para criar efeitos decorativos e gerar resistência ao deslizamento para pavimentos epóxi e poliuretano.
- Ligeriamente ou totalmente dissolvidos na mistura.
- Para projectos visuais de pavimentos e revestimento de paredes
- Em balcões, pavimentos industriais, parques de diversão. Disponível para misturas de cores prontas para uso.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Componente opcional para o Sistema Sikafloor®
- Gerar resistência ao deslizamento
- Resistente à água (WR-quality)
- Resistente à solventes
- Coloração estável
- Sustentável

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	1x5 kg (Saco) 4x1 kg (Balde de plástico)
Aspecto / Cor	Mistura Gobi (verde claro, branco, amarelo) Mistura Namib (verde claro, branco, preto) Mistura Negev (cinza, preto) Mistura Mojave (vermelho, branco, preto)
Tempo de armazenamento	60 meses da data de produção
Armazenagem e conservação	Armazenamento nas embalagens originais e não encetadas ou danificadas, a temperatura entre +10 °C e +30 °C.
Consumo	Parcialmente dissolvido: 20-50 g/sqm. Totalmente dissolvido: approx. 1 kg/sqm.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos

apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

APLICAÇÃO

Os flocos são espalhados sobre a superfície revestida, que ainda não secou. Em alguns casos, não é necessário um acabamento, pois os flocos são resistentes à água. Consulte o Departamento Técnico se um acabamento for necessário por outros motivos (como resistência química, por exemplo).

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto
Sikafloor® Color Chips Mix WR
Maio 2025, VERSÃO 01.01
020816010040000018

SikafloorColorChipsMixWR-pt-AO-(05-2025)-1-1.pdf

