

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Reemat Premium

Armadura de reforço em fibra de vidro para sistemas de impermeabilização com membranas líquidas aplicadas a frio SIKALASTIC®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika®-Reemat Premium é uma armadura de reforço utilizada em conjunto com os sistemas de impermeabilização com membranas líquidas Sikalastic®.

UTILIZAÇÕES

- Reforço dos sistemas Sikalastic® e SikaRoof® MTC
- Reforço para detalhes SikaRoof® MTC
- Em construção nova e reabilitação
- Para coberturas com geometria ou remates complexos, com acessibilidade limitada.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil e rápida aplicação
- Fácil de ajustar a detalhes complexos
- Assegura a correcta espessura da camada de base
- Aumenta as propriedades de ponte de fissura do sistema
- Aumenta as propriedades mecânicas do sistema

CERTIFICADOS / NORMAS

Componente do sistema com aprovação ETAG 005:

- ETA - 09/0139
- ETA - 12/0316
- ETA - 13/0456
- ETA - 14/0177

DADOS DO PRODUTO

Base química	Véu de fibras de vidro dispersas
Fornecimento	Rolos: <ul style="list-style-type: none">▪ 1,25 m de largura por 90 m de comprimento▪ 0,3 m de largura por 90 m de comprimento
Tempo de armazenamento	Produto não expira de validade se armazenado correctamente
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original, não encetada, em local seco, ao abrigo da luz solar directa, em suporte plano e sem rugas a temperaturas entre +5 °C a +35 °C.
Aspecto / Cor	Branco

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Para obter informação detalhada sobre os sistemas, consultar a Ficha de Produto do Sistema ou das Membranas Líquidas de Impermeabilização.
----------------------	--

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

Limitações referidas na Ficha de Produto da Membrana Líquida da Impermeabilização Sikalastic®

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE

A base deve estar sólida, com resistência suficiente, limpa, seca e isenta de sujidade, óleos, gorduras e outros produtos contaminantes. Dependendo do material, a base deve ser preparada ou limpa mecanicamente. Pode ser necessária granalhagem para obtenção de uma base nivelada. Bases adequadas: betão, feltros e revestimentos betuminosos, metais, tijolo, fibrocimento, revestimentos cerâmicos, madeira.

Para obter informações detalhadas sobre a preparação da base e primários, consultar o Método de Aplicação do respectivo sistema de Membranas Líquidas de Impermeabilização.

APLICAÇÃO

Antes da aplicação das Membranas Líquidas de Impermeabilização Sikalastic®, a base deve ser preparada e o primário deve estar seco ao toque. Para Tempos de espera entre camadas, consultar a Ficha de Produto do primário. Áreas danificáveis (corrimentos, etc.) têm de ser protegidas com fita adesiva ou plástico.

Sikalastic® Reemat Premium é aplicado em combinação com sistemas de Membranas Líquidas de Impermeabilização Sikalastic®.

1. Aplicar a primeira camada da Membrana de Líquida de Impermeabilização Sikalastic® com um consumo de acordo com a Ficha de Produto da Membrana Líquida de Impermeabilização. Utilizar apenas a quantidade de armadura possível de aplicar com o produto base fresco.
2. Desenrolar a armadura Sika® Reemat Premium e garantir que esta se encontra sem bolsas de ar ou dobras. As sobreposições entre camadas de armadura adjacentes devem ser no mínimo de 5 cm.
3. A aplicação a rolo pode requerer um consumo extra de material mas não é necessário adicionar mais material.
4. Quando a primeira camada estiver seca, suficiente para caminhar, selar com a segunda camada de Membrana Líquida de Impermeabilização Sikalastic® com um consumo de acordo com a respectiva Ficha de Produto.

Nota: Efectuar a impermeabilização dos elementos emergentes e detalhes antes da superfície horizontal. Nos detalhes seguir os passos 1-3.

Para obter informações detalhadas sobre a preparação da base e primários, consultar o Método de Aplicação do respectivo sistema de Membranas Líquidas de Impermeabilização.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto
Sika® Reemat Premium
Julho 2022, VERSÃO 02.02
020915952000000004

SikaReematPremium-pt-AO-(07-2022)-2-2.pdf

