

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Separol®-325 F

Descofrante universal de alto desempenho pronto a aplicar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Separol®-325 F é um descofrante de elevado rendimento, de base vegetal, adequado para moldes absorventes (madeira) e não absorventes (metálicos)

UTILIZAÇÕES

Sika® Separol®-325 F usado especialmente:

- Em moldes metálicos, madeira, plástico, etc.
- Em prefabricação ou em obra
- Em betão corrente (com vibração) ou em betões sem vibração (BAC)

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicado por projecção, com pincel, trincha ou esfregão
- Evita a aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas
- Permite manter a capacidade de desmoldagem
- Protege os moldes contra a oxidação após limpeza dos mesmos
- Permite obter superfícies de betão com bom aspecto, minimizando o aparecimento de poros e falhas
- Contém inibidores de corrosão
- Baixo teor em solventes

DADOS DO PRODUTO

Base química	Óleo vegetal, baixo teor em solventes
Fornecimento	20 L, 200L (bidão), 1000L (IBC)
Tempo de armazenamento	12 meses após a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, a temperaturas entre +5 °C e + 35 °C
Aspecto / Cor	Líquido levemente amarelado
Massa volúmica	0,9 ± 0,02 kg/l (a +20 °C)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	30 – 60 m ² /l dependendo das condições e tipo de moldes
---------	---

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

Não diluir Sika® Separol®-325 F.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Moldes de madeira nova, antes da primeira aplicação deverão ser tratados com leitança de cimento. Só assim se garante que a sacarose da madeira é eliminada da camada superior.

Antes da aplicação, limpar muito bem os moldes, retirando todos os restos de argamassa ou de pasta de cimento endurecido, mesmo que sejam ligeiros.

A aplicação pode ser feita à pistola, à trincha, a rolo ou com esfregão.

Aplicar o Sika® Separol®-325 F em camada fina, sem excesso, de modo que quase não seja visível o brilho de óleo sobre a superfície.

Ter em atenção zonas onde o descofrante se possa acumular e eliminar cuidadosamente o excesso – que poderá provocar manchas ou perturbações no endurecimento da camada superficial do betão.

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto

Sika® Separol®-325 F
Agosto 2024, VERSÃO 01.01
021405021000000420

SikaSeparol-325F-pt-AO-(08-2024)-1-1.pdf