

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Separol®-320 Prefab AO

DESCOFRANTE DE ELEVADO DESEMPENHO PARA COFRAGENS METÁLICAS COM AQUECIMENTO E DESCOFRAGEM RÁPIDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Separol®-320 Prefab AO é um descofrante de elevado desempenho, de base vegetal, especialmente adequado para betonagens com elevado requisito estético, pré-fabricação com aquecimento e descofragem rápida

UTILIZAÇÕES

Sika® Separol®-320 Prefab AO é especialmente adequado para as seguintes situações:

- Cofragens metálicas, plásticas e em madeira
- Cofragens com ou sem aquecimento por vapor até +60 °C
- Para betão corrente ou BAC

DADOS DO PRODUTO

Base química	Compostos minerais, miscíveis em água
Fornecimento	5 L, 200 L (bidão), 1000 L (IBC)
Tempo de armazenamento	12 meses após a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, a temperaturas entre +5 °C e + 35 °C.
Aspecto / Cor	Líquido branco leitoso
Massa volúmica	0,97 ± 0,02 kg/l (a +20 °C)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Cofragens não-absorventes: Aprox. 50 - 70 m ² /l Cofragens absorventes: Aprox. 30 - 40 m ² /l
---------	--

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Não diluir o Sika® Separol®-320 Prefab AO
- O Sika® Separol®-320 Prefab AO pode ser aplicado vários dias antes da betonagem ou pode ser aplicado no momento antes da aplicação

Para mais esclarecimentos, contacte o Departamento Técnico Sika®.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Sika® Separol®-320 Prefab AO é fornecido pronto a aplicar. As superfícies da cofragem devem estar limpas e isentas de humidade, sujidade e leitança de betão endurecida.

Sika® Separol®-320 Prefab AO pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola, sempre em camada fina e contínua sobre a superfície da cofragem.

Ter em atenção zonas onde o descofrante se possa acumular (por exemplo, na base). Remover o excesso com um pano seco ou esponja. O excesso pode provocar manchas ou perturbações no endurecimento da camada superficial do betão.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

SIKA ANGOLA (SU), LDA

Travessa Mota & Companhia - Zona
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Industrial de Kikuxi - Apartado 135 -
Viana
Phone : + 244935111049

Ficha de Dados do Produto
Sika® Separol®-320 Prefab AO
Julho 2022, VERSÃO 01.01
02140502100000393

NOTA LEGAL

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SikaSeparol-320PrefabAO-pt-AO-(07-2022)-1-1.pdf